



# Sammelpackung 12 KG

Einsätze aus Silikonpapier mit variabler Aufteilung In einer selbsthemmenden Stülpdeckelschachtel mit rechnerischem Aufnahmevermögen für 12 KG hochviskoser Massen.

## Konfiguration

Bestellnr.	Innenmaße	Anzahl Silikonpapier Einsätze und Volumen je Packung	Silikonpapier	Menge je Palette
<b>S12/24-1</b>	90 X 90 X 93 mm	24 Einsätze für je 0,5 KG	Typ 1	72 Kartons
<b>S12/24-1S</b>	90 X 90 X 93 mm	24 Einsätze für je 0,5 KG mit SL	Typ 1	72 Kartons
<b>S12/24-2</b>	90 X 90 X 93 mm	24 Einsätze für je 0,5 KG	Typ 2	72 Kartons
<b>S12/24-3</b>	90 X 90 X 93 mm	24 Einsätze für je 0,5 KG	Typ 3	72 Kartons
<b>S12/24-3S</b>	90 X 90 X 93 mm	24 Einsätze für je 0,5 KG mit SL	Typ 3	72 Kartons
<b>S12/24-4</b>	90 X 90 X 93 mm	24 Einsätze für je 0,5 KG mit SL	Typ 4	72 Kartons
<b>S12/15-1S</b>	175 x 65 x 92 mm	15 Einsätze für je 0,8 KG mit SL	Typ 1	72 Kartons
<b>S12/15-3S</b>	175 x 65 x 92 mm	15 Einsätze für je 0,8 KG mit SL	Typ 3	72 Kartons

**Qualität:** einwellige Wellpappe, VDW 1.4 B-Welle  
**Materialien:** 175g/m<sup>2</sup> KL + 110g/m<sup>2</sup> WST + 190g/m<sup>2</sup> TL  
**Ausführung:** Boden nach FEFCO 0423 und Deckel nach FEFCO 0422  
**Innenmaße:** 555 x 365 x 96mm  
**Steckeinsatz:** aus einwelliger Wellpappe. VDW 1.2 B-Welle  
**Sonstiges:** Boden und Deckel mit II. Wahl Silikonpapier ohne definierten Trennwert ausgekleidet

### Silikonpapier

Typ 1 = Silikonpapier 92g/m<sup>2</sup>, Beschichtung "Lösemittelfrei" 2,3g/m<sup>2</sup>, Trennwert 6cN/40mm +/- 3cN  
 Typ 2 = Silikonpapier 120g/m<sup>2</sup>, Beschichtung "Lösemittelfrei" 3,2g/m<sup>2</sup>, Trennwert 6cN/40mm +/- 3cN  
 Typ 3 = Silikonpapier 135g/m<sup>2</sup>, Beschichtung "Lösemittelfrei" 2,3g/m<sup>2</sup>, Trennwert 7cN/40mm +/- 4cN  
 Typ 4 = Verbund aus 23µ PETP, eins. silikon. + 120g/m<sup>2</sup> KZST. ,3,2g/m<sup>2</sup>, Trennwert 6cN/40mm +/- 3cN



## Sammelpackung 12 KG

<b>S12/12-1</b>	175 X 90 X 92 mm	12 Einsätze für je 1,0 KG	Typ 1	72 Kartons
<b>S12/12-3</b>	175 X 90 X 92 mm	12 Einsätze für je 1,0 KG	Typ 3	72 Kartons
<b>S12/12-3S</b>	175 X 90 X 92 mm	12 Einsätze für je 1,0 KG	Typ 3	72 Kartons
<b>S12/12-4S</b>	175 X 90 X 92 mm	12 Einsätze für je 1,0 KG	Typ 4	72 Kartons
<b>S12/08-3</b>	175 X 132 X 92 mm	8 Einsätze für je 1,5 KG	Typ 3	72 Kartons
<b>S12/06-1</b>	175 x 175 x 92 mm	6 Einsätze für je 2,0 KG	Typ 1	72 Kartons

**Qualität:** einwellige Wellpappe, VDW 1.4 B-Welle  
**Materialien:** 175g/m<sup>2</sup> KL + 110g/m<sup>2</sup> WST + 190g/m<sup>2</sup> TL  
**Ausführung:** Boden nach FEFCO 0423 und Deckel nach FEFCO 0422  
**Innenmaße:** 555 x 365 x 96mm  
**Steckeinsatz:** aus einwelliger Wellpappe. VDW 1.2 B-Welle  
**Sonstiges:** Boden und Deckel mit II. Wahl Silikonpapier ohne definierten Trennwert ausgekleidet

### Silikonpapier

Typ 1 = Silikonpapier 92g/m<sup>2</sup>, Beschichtung "Lösemittelfrei" 2,3g/m<sup>2</sup>, Trennwert 6cN/40mm +/- 3cN  
 Typ 2 = Silikonpapier 120g/m<sup>2</sup>, Beschichtung "Lösemittelfrei" 3,2g/m<sup>2</sup>, Trennwert 6cN/40mm +/- 3cN  
 Typ 3 = Silikonpapier 135g/m<sup>2</sup>, Beschichtung "Lösemittelfrei" 2,3g/m<sup>2</sup>, Trennwert 7cN/40mm +/- 4cN  
 Typ 4 = Verbund aus 23µ PETP, eins. silikon. + 120g/m<sup>2</sup> KZST. ,3,2g/m<sup>2</sup>, Trennwert 6cN/40mm +/- 3cN